

SEPREMIUM®

Separatore di condensa acqua/olio

La gamma dei separatori olio / acqua SEPREMIUM trattengono l'olio dalla condensa, generata dai compressori. Il SEPREMIUM permette una separazione efficiente dell'olio dalla condensa attraverso vari stadi di filtrazione.

Principi di funzionamento

All'ingresso nel SEPREMIUM la condensa viene trattata attraverso vari elementi filtranti.

Il primo elemento che assorbe l'olio indica la funzionalità offrendo una segnalazione visiva del livello di saturazione degli elementi.

Gli stadi di separazione finali comprendono un secondo elemento di polipropilene e un elemento in carbone attivo appositamente selezionati per eliminare i rimanenti contaminanti.

Gli elementi sono progettati per ottenere valori residui di olio allo scarico inferiori ai 10 ppm.



VANTAGGI COMMERCIALI

- Funzionamento adatto per tutti i tipi di scaricatori (galleggiante-temporizzati -capacitivi).
- 6 modelli disponibili che coprono portate d'aria sino a 60 m³/min.
- Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio o il proprio colore.
- Ingombro limitato.
- Separazione di tutti i tipi di lubrificanti per compressori.

VANTAGGI TECNICI

- Indicatore visivo che indica la durata degli elementi.
- Facile sostituzione delle parti di ricambio.
- Valvola di scarico per le operazioni di manutenzione.
- Ingressi multipli in ottone per facilitare l'installazione.
- Grande capacità di scarico (1").
- Installazione e procedure di manutenzione semplici.
- Dotazione di ampolla e valvola per i test di scarico e di controllo dei valori di ppm.

SEPREMIUM®

Separatore di condensa acqua/olio

SPECIFICHE

Modelli	5	10	20	30	60
Valori in uscita di olio	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm
Assorbimento max olio (litri)	5	10	15	25	50
Connessione ingresso	1/2" (2)	1/2" (2)	1/2" (2)	1/2" (2)	1/2" (2)
Connessione uscita	1"	1"	1"	1"	1"
Valvola per il test	sì	sì	sì	sì	sì
Scaricatore per il service	no	sì	sì	sì	sì
Indicatore sovra flusso	sì	sì	sì	sì	sì
Materiale contenitore	PE	PE	PE	PE	PE
Totalmente riciclabile	sì	sì	sì	sì	sì
Colore contenitore	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Colore coperchio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Max. capacità del compr. (m ³ /min)	5	10	20	30	60

SEPARAZIONE DI:

Lubrificanti minerali	sì
Lubrificanti sintetici	sì
Emulsioni stabili di condensa*	sì
Polyglycol*	sì

* Consultare JORC

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Tutti i modelli SEPREMIUM possono ricevere condensa da qualunque tipo di scarico; scaricatori capacitivi, temporizzati, magnetici e manuali.

Consultare JORC per:

- Capacità compressori di maggior portata.
- Soluzioni che richiedono elementi speciali.
- Selezionare gli elementi con i kit di test.
- Etichette/loghi personalizzati.

Le informazioni qui contenute sono ritenute accurate ed affidabili. Comunque si declina ogni responsabilità relativa al loro uso e a eventuali violazioni di marchi o diritti di altri conseguenti al loro utilizzo. Inoltre JORC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

JORC Industrial BV

Pretoriastraat 28

NL-6413 NN Heerlen

The Netherlands

Tel. +31 45 524 24 27

www.jorc.eu

info@jorc.nl