

# CHAMPION

## Scheda Tecnica FM2-FM6



### Caratteristiche principali

- Nuova centralina di gestione avanzata C-PRO 1.0 Plus
- Gruppo vite di alta qualità
- Facile Manutenzione
- Design compatto
- Motori IE3 ad alta efficienza
- Elevate capacità
- Pressione 10 bar

Codice	RSCCP020601	RSCCP020602	RSCCP020603	RSCCOP020604	RSCCP020605	RSCCP020608
Modello	FM2 230V	FM2	FM3	FM4	FM5	FM6SDS
Serbatoio (l)	No	No	No	No	No	No
Velocità	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa
Trasmissione	Cinghia	Cinghia	Cinghia	Cinghia	Cinghia	Cinghia
Essiccatore	No	No	No	No	No	No
Potenza (kW)	2,2	2,2	3	4	5,5	7,5
Potenza (Hp)	3	3	4	5,5	7,5	10
Voltaggio/Tensione	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Aria Resa (m3/min)	0,18	0,21	0,35	0,45	0,66	0,92
Pressione Massima (Bar)	10	10	10	10	10	10
Centralina Elettronica	C-PRO 01+					
Raffreddamento ad aria	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Refrigerante	No	No	No	Optional	Optional	Optional
Livello di rumorosità	63	63	64	67	68	70
Connessione	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Dimensioni	622x599x1106	622x599x1106	622x599x1106	622x599x1106	622x599x1106	622x599x1106
Peso (kg)	151	151	151	154	168	174